

EIGNUNG

gemäß ÖNORM B 4710-1:2018

ECOPlanet
ROT

CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N

Werk Mannersdorf

Kurzbezeichnung	Betonsorte (abgedeckte Umweltklasse)	uneingeschränkt einsetzbar (✓)
B1	XC3/XW1 (A)	✓
B2	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L (A)	✓
B3	XC4/XW1/XD2/XF3/XA1L (A)	✓
B4	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L (A)	✓
B5	XC4/XW2/XD2/XF2/XF3/XA1L (A)	✓
B6	XC4/XW2/XD3/XF2/XF3/XA2L (A)	✓
B6/C₃A-frei	XC4/XW2/XD3/XF2/XF3/XA2L/XA2T/C ₃ A-frei (A)	CEM II/C ist derzeit nicht als C ₃ A-freie Zementsorte erhältlich
B7	XC4/XW2/XD3/XF4/XA1L (A)	✓
B8	XC3/XW1/UB1 (A)	✓
B9	XC3/XW1/UB2 (A)	✓
B10	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/UB1 (A)	✓
B11	XC4/XW1/XD2/XF1/XA1L/UB2 (A)	✓
B12	XC4/XW2/XD2/XF1/XA1L/UB1 (A)	✓
HL-SW	XC4/XW2/XD3/XF3/XA3L/XA3T (A)	CEM II/C ist derzeit nicht für HL-SW Anwendungen geeignet